

IDEAL Lantek II 500

- Měření až Cat. 6A, 500 MHz - ISO Ea
- Zvětšená interní paměť - možno uložit přes 1700 testů ISO E/Cat. 6 včetně grafů
- Nová odlehčená lithium-ion baterie vydrží až 18 hodin při plném provozu
- Snížení testovacích časů - ISO E/Cat. 5e za 11 sekund, ISO Ea/Cat. 6 za 14 sekund, ISO Fa/Cat. 6a jen za 17 sekund včetně grafů
- Nový 4.3" LCD širokoúhlý 16:9 displej
- Ovládání kompletně v českém jazyce
- Transportní kufr ve dvou variantách - pevná tvrdší a měkká lehčí varianta
- Nový software IDEAL Data center pro jednodušší zpracování dat
- Funkce Push-to-Talk pro komunikaci pracovníků pomocí měřeného kabelu či vlákna
- Možnost pozdějšího upgrade na vyšší verzi
- Rozměry délka/šířka/výška: 25.4cm/12.7cm/5.3cm
- Hmotnost včetně baterie: hlavní jednotka: 1.1kg, vzdálená jednotka 1.0kg



Adaptéry

Standardně je dodáván Lantek II včetně měřících adaptérů, které výrazně snižují provozní náklady a zvyšují flexibilitu použití. Channel adaptéry se instalují přímo do měřících jednotek, kde jsou pevně zajištěny (zámkové jištění) a je tak umožněna snadná manipulace s testerem a vysoká přesnost měření.

Permanent Link a Basic Link testování se provádí pomocí měřících patch kabelů Cat. 6/ISO E zasunutých do Channel adaptérů. Případná náhrada těchto patch kabelů při opotřebení nebo náhrada kvalitními Cat. 6/ISO E patch kabely pro konkrétní kabelážní systém je velmi levná a jsou tak výrazně sníženy provozní náklady.

Paměť

Lantek II nabízí nesrovnatelně velkou vnitřní paměť pro uložení 1700 ISO E/Cat. 6 nebo 1500 ISO Fa/Cat. 7 výsledků měření včetně grafů. Jestliže je paměť zaplněna, jednoduše se data přesunou na externí disk (např. USB) s podporou až 64 GB nebo do PC.

Nahrávání výsledků

Nový software IDEAL Data Center pro zpracování výsledků. Upravený podle potřeb zákazníků; bezpečný, výkonný a jednoduchý na používání. Výstup programu dává uživateli rychlý přehled o zpracovaných testech měření, včetně grafů. Jednoduchý import a export dat ve formátech PDF, XML a CSV. Data jsou ukládána do jediného souboru.

Displej

Hlavní jednotka testeru je vybavena 4.3" širokoúhlým VGA barevným LCD displejem, čímž je zajištěna vysoká přehlednost zobrazovaných údajů. Vzdálená jednotka má dvouřádkový černobílý LCD displej.

Spouštění Autotestu

Autotest je možné spouštět i ze vzdálené jednotky a je tak usnadněno měření jednou osobou.

Balení testeru:

Hlavní jednotka, Vzdálená jednotka, Pevný transportní kufr, Talkset (hlasová sada), 2x lithium-ion baterie, 2x RJ45 adaptér varianta 350 (Cat. 5e/6), varianta 500/1000 (Cat. 6a), 2x měřící patch kabel Cat. 6a F/FTP, 2x AC/DC adaptéry pro dobíjení, USB kabel, Manuál, Uživatelská příručka na CD, DataCenter instalační CD

Ceny za zapůjčení Vám sdělí obchodníci Krugel Exim CZ.