

Rozvodný panel 19", 7 x 230 V

KÓD: 620050



konec
přívodního kabelu



vlastnosti

- přepětová ochrana
- vypínač s podsvícením a s ochranou vůči náhodnému odpojení zařízení
- přepětová ochrana s LED indikací
- sada šroubů M6 s plovoucími maticemi (4ks)

technická specifikace

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud zatížení	ΣI_n 16 A
Přívodní kabel	2,5m H05VV-F 3G 1,5 mm
Čas zpoždění	25 ns
Maximální trvalé pracovní napětí	320 V AC
Ochranná úroveň	\leq 1000 V
Jmenovitý svodový proud	8 kA - 8 / 20 μ s
Zástrčka	DIN49441(univerzální)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Počet zásuvek	7 zásuvek s ochranným kolíkem 16 A / 4000 W, AC 250 V, IP 20
Vypínač	podsvícený dvoupólový vypínač
Materiál	samozhášivý plast
Materiál obalu	eloxovaný hliník
Rozměry	45 (1U) x 485 (19") x 45 mm
Barva	černá / bílý hliník